



Tornos paralelos

livianos

- ▶ C06230A
- C0632A
- C0636A
- C06236A



Tornos paralelos

livianos

Características Técnicas

Modelo	CO6230A	CO632A	CO636A	CO6236A
Volteo máx. sobre bancada / escote	300 / 430 mm	330 / 476 mm	360 / 506 mm	356 / 506 mm
Volteo máx. sobre carro	178 mm	198 mm	213 mm	220 mm
Ancho de bancada	183 mm	187 mm	187 mm	206 mm
Distancia entre centros	914 mm.	1000 mm.	1000 mm	1000 mm
Nariz de husillo	D1-4	D1-4	D1-4	D1-4
Diámetro interior del husillo	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Cono Morse del husillo	Nro. 5	Nro. 5	Nro. 5	Nro. 5
Gama de velocidades del husillo	(9) 60-1500 rpm	(8) 70-2000 rpm	(8) 70-2000 rpm	(16) 45-1800 rpm
Pasos de rosca métrico (28)	0,2 - 4,5 mm	0,2-5 mm	0,2-5 mm	0,45-7,5 mm
Pasos de rosca whitworth (36)	4 - 112 mm	8-112 TPI	8-112 TPI	4-112 TPI
Gama de avances longitudinales	0,028 - 0,791 mm/rev	0,050-0,696 mm/rev	0,050-0,696 mm/rev	0,03-0,747 mm/rev
Gama de avances transversales	0,010 - 0,268 mm/rev	0,013-0,188 mm/rev	0,013-0,188 mm/rev	0,0076-0,254 mm/rev
Recorrido de la contrapunta	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm
Cono morse de la contrapunta	Nro. 3	Nro. 3	Nro. 3	Nro. 3
Potencia del motor principal (380V)	1.5 HP	2 HP	2 HP	3 HP
Peso neto de la máquina	420 Kgs	595 Kgs	635 Kgs	750 Kgs

Accesorios standard

- Equipo de refrigeración.
- Plato de 3 mordazas autocentrantes.
- Plato de 4 mordazas independientes.
- Plato liso, luneta fija y móvil.
- Engranajes de recambio.
- Cono de reducción del husillo.
- Punto fijo.
- Chapón trasero contra salpicadura y bandeja recolectora de virutas.
- Correa.
- Contador de filetes.
- Freno.
- Torre porta herramienta.
- Pedestal.
- Manuales de instrucciones y despiece.
- Caja de herramientas conteniendo llaves de servicio.

CQ6128

Tornos de banco



Husillo



Carro



Equipo de lectura digital



Torno paralelo C6236A

Dist. máx. desde el centro del husillo hasta la bancada	140mm
Dist. máx. entre centros	660 mm
Cono morse del husillo	Nº 4
Velocidades del husillo	125 - 2000 rpm
Avance longitudinal	0,063 - 0,35 mm/rev
Pasos métricos	0,25 - 3,5 mm
Medidas del portaherramientas	12 x 12 mm
Motor principal (220V)	1 HP
Peso neto sin embalaje	230 Kgs.



Calle 95 (ex Monteagudo) Padre Ashkar N° 448
(B1672AFJ) Villa Lynch - Prov. de Bs. As. - Rep. Argentina
Tel.: 011-4713-4040 (líneas rotativas) - Fax: 011-4839-0528

ventas@insumatric.com.ar - www.insumatric.com.ar